



Parma Antonio & Figli S.p.A.

Parmula

EURONORME SAFE GRADE I - II



- ▶ ELEVATA RESISTENZA
- ▶ PESO E DIMENSIONI RIDOTTE
- ▶ CORAZZATURA PARMALT

Parmula

Casseforti Parmula certificate EN1143-1 I e II Grado Europeo

CERTIFICAZIONE ICIM (I) E VDS (D)

Le casseforti Parmula sono state progettate e realizzate per rispondere ai requisiti di elevata sicurezza previsti dalla normativa europea EN 1143-1, per prodotti di Grado di Resistenza I e II nelle prove soggettive e Grado di Resistenza Beta nelle prove oggettive.

Esse sono caratterizzate da elevata resistenza e da peso e dimensioni ridotte, così da poter essere utilizzate, oltre che da utenti professionali, anche per la protezione di valori in uffici, negozi ed abitazioni.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- La corazzatura, frutto delle attività di Ricerca e Sviluppo effettuate dalla Parma Antonio & Figli S.p.A., utilizza materiali con elevate caratteristiche e prestazioni, in grado di resistere ad attacchi condotti con mezzi termici e meccanici, secondo i requisiti della normativa.
- Per la protezione dei sistemi di chiusura sono stati adottati dispositivi speciali e la corazzatura PARMALT, di esclusiva formulazione Parma.
- La chiusura viene effettuata da catenacci cilindrici, mobili su tutti i quattro lati del battente ed azionati da una maniglia; essi sono rifermati da una o due (è possibile solo sui modelli 150 e 200) unità di chiusura a chiave e/o combinazione, secondo le richieste.
- I battenti sono montati su cardini regolabili, con perni rotanti su materiale auto lubrificante e consentono l'apertura fino a 180°.
- Le casseforti sono predisposte per l'ancoraggio a pavimento, tramite zanca di fissaggio o per mezzo di tassello chimico.

DISPOSITIVI DI CHIUSURA:

- Possono essere installate le più note serrature e combinazioni meccaniche e/o elettroniche.

ATTREZZATURA INTERNA:

- Ripiani spostabili.

ACCESSORI:

- Tesoretto interno (altezza 222mm).
- Ripiani aggiuntivi.
- Zanca completa per fissaggio a pavimento.

Coffres forts Parmula certifiés EN1143-1 Classe Européenne I et II

CERTIFICATION ICIM (I) ET VDS (D)

Les coffres forts Parmula ont été conçus et fabriqués pour répondre aux exigences de sécurité élevée prévue par la norme européenne EN 1143-1, concernant les produits de Classe de résistance I et II lors des essais subjectifs et de Classe de Résistance Béta lors des essais subjectifs.

Ils sont caractérisés par une résistance élevée et par un poids et des dimensions réduites, afin de pouvoir être utilisés par des professionnels, mais également pour la protection de valeurs dans les bureaux, les commerces et les habitations.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

- Le blindage, résultat des activités de Recherches et Développement effectuées par Parma Antonio & Figli S.p.A., utilise des matériaux dont les caractéristiques et les performances sont élevées, capables de résister à des attaques menées par des moyens thermiques et mécaniques, conformément à la réglementation en vigueur.
- Pour la protection des systèmes de fermeture, des dispositifs spéciaux ainsi que le blindage PARMALT, dont la formule est une exclusivité PARMALT, ont été utilisés.
- La fermeture est effectuée par des verrous cylindriques, mobiles sur les 4 côtés de la porte et actionnés par une manille; ils sont arrêtés par une ou deux (c'est possible uniquement sur les modèles 150 e 200) unités de fermeture à clé et/ou combinaison, en fonction des demandes.
- Les portes sont montées sur des charnières réglables, à l'aide de pivots pivotant sur un matériau autolubrifiant et permettent une ouverture jusqu'à 180°.
- Les coffres forts sont prévus pour être fixés au sol, grâce à une barre de fixation par ancrage chimico.

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE:

- Toutes les serrures les combinaisons mécaniques et/ou électroniques les plus connues peuvent être installées.

EQUIPEMENT INTERIEUR:

- Planches amovibles.

ACCESSOIRES:

- Coffret interne (hauteur 222mm).
- Planches supplémentaires.
- Barre et éléments pour fixation au sol.



PARMULA I-II GRADO EUROPEO

Modello	Dimensioni Esterne (mm)			Peso (Kg)		Ripiani (nr.)
	H.	L.	P.	I	II	
PARMULA 60	600	560	495	255	270	1
PARMULA 100	890	560	495	360	400	2
PARMULA 150	1070	640	495	440	460	2
PARMULA 200	1240	710	495	570	600	2



Parma Antonio & Figli S.p.A.

SEDE CENTRALE
Via Varese, 175 20020 Solaro - MILANO
Tel. 02/969851 Fax 02/96985232
www.parmasicurezza.it
www.parmasafe.com

FILIALE DI ROMA
Via delle Cave, 19 00181 ROMA
Tel. 06/90283152 Fax 06/78343524

UNI EN ISO 9001:2008
Cert. n° 0337/4